







Серија:

Green Line

Иновације:



ŠTEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **ŠTEDLJIV**

- sa nisko postavljenom spiralom koja maksimalno akumulira energiju iz alternativnih izvora. Ovaj model je pogodan za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom. Velika površina izmenjivača toplote omogućava univerzalnu primenu ovog modela bojlera;

- senzorski konektori za izmenjivača toplote - montaža termalnih senzora omogućava precizno upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomičan rad;

- CFC free izolacija od ekološki štedljive formule poliuretanske pene visoke gustine i debljine 80 mm, koja garantuje minimalne toplotne gubitke;

- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;

- **BEZBEDAN** - sa unikatnom zaštitom;

- Cirkulacioni konektor;

- Termometur;

- Električni cevni grejač, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji.

Grupa obima:	500
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Тежина [кг]:	150
Број измењивача топлоте:	1
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	800 x 1765
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	1"/1"
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.8
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Površina izmenjivača toplote [m2]:	1.85
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	71